

STULPGETR.GASM.1050-1.E3.LK.GR


4942339



Spezifikation	
Bauteiltyp	Stulpgetriebe
Ausführung Stulpgetriebe	Stulp-Tastergetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh
Griffsitz	mittig
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	550 mm
max. Flügelfalzhöhe	1050 mm
Anzahl Verschlusspunkte	1
Verschlusspunkt Ausführung	Schließblech ⓘ
Anzahl Schließbleche	1
Vormontiertes Schließblech	SEF
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitöffnender Flügel
Stulpprofiltyp	16 mm Beschlagnut
Farbe	grau
Oberfläche	lackiert
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	19
Hebellänge	kurz
Klemmung	ja
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

STULPGETR.GASM.1050-1.E3.LK.GR

4942339



Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

STULPGETR.GASM.1050-1.E3.LK.GR 4942339

Legende

Verschlusspunktausführung

Schließblech

Das Schließblech ist das Gegenstück zum Verschlussbolzen und befindet sich auf Beschlagteilen, die im zweitöffnenden Stulpflügel montiert sind.

