



# SICHERH.BL.SBS.K.PAD.128.LS

## 4995607



| Spezifikation                                                                                              |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bauteiltyp                                                                                                 | Sicherheitsschließblech             |
| Fensterwerkstoff                                                                                           | Kunststoff                          |
| Nutmittenlage                                                                                              | 13 mm                               |
| Falzluft                                                                                                   | 12 mm                               |
| Anschlagseite                                                                                              | DIN links                           |
| Öffnungsart/Schaltfolge                                                                                    | Zu-PA-Dreh                          |
| Anpressdruck                                                                                               | - 0,4 mm                            |
| Schließblechtiefe                                                                                          | 30 mm                               |
| Werkstoff Schließbleche                                                                                    | Kunststoff-Stahl                    |
| Farbe                                                                                                      | schwarz (ähnl. RAL 9005),<br>silber |
| Oberfläche                                                                                                 | verzinkt                            |
| Sicherheitseignung                                                                                         | RC-tauglich                         |
| Anwendungsbereich                                                                                          |                                     |
| Befestigungsart                                                                                            | Fensterbauschraube                  |
| Anzahl Schraubenlöcher                                                                                     | 4                                   |
| Schraubachse 1          | 8.5 mm                              |
| Schraubachse 2          | 25 mm                               |
| Schraubabstand Achse 1  | 64 mm                               |
| Schraubabstand Achse 2  | 64 mm                               |
| Schraubachsenwinkel                                                                                        | 90°                                 |
| Einlaufschräge                                                                                             | nein                                |
| Mit Auflauf                                                                                                | nein                                |
| Mit Langloch                                                                                               | nein                                |
| Mit Boden                                                                                                  | ja                                  |
| Set/Garnitur                                                                                               | nein                                |
| Verpackung                                                                                                 | Mehrweg                             |

| Profilsysteme |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Profilsystem  | Salamander - blueEvolution<br>82. |

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# SICHERH.BL.SBS.K.PAD.128.LS

## 4995607


## Legende

### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1




### Schraubachse 2

Die Schraubachse 2 beschreibt den Abstand der hinteren Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 2




### Schraubabstand Achse 1

Der Schraubabstand Achse 1 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 1 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 1.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 1



### Schraubabstand Achse 2

Der Schraubabstand Achse 2 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 2 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 2.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 2

