

GETRIEBE GM.U.2100-O.ZN

4988244



Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe ⓘ
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Dornmaß	15.5 mm
Griffsitz	mittig
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1600 mm
max. Flügelfalzhöhe	2100 mm
Anzahl Verschlusspunkte	0
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	38
Klemmung	nein
Automatenfähige Montage	nein
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

Technical drawing of a vertical profile. The profile is a long, thin vertical shape with a central horizontal line. It features several circular features (holes) and rectangular features (slots) along its length. A dimension line indicates a distance of 43 units from the top edge to the first circular feature. A cross-section view is shown on the right side of the profile, revealing internal details. The cross-section is a vertical rectangle with a central horizontal line. It has several circular features (holes) and rectangular features (slots) along its length. The dimensions of the cross-section are 947,1 units in height and 43 units in width. The cross-section also shows a central horizontal line and several circular features (holes) and rectangular features (slots) along its length.

GETRIEBE GM.U.2100-O.ZN 4988244

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten