


SET GLEITSCHERE PPSK.ALU 1650.LS

5104609



Spezifikation	
Settyp	Gleitschere
Fensterwerkstoff	Aluminium, Stahl
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	12 mm
Öffnungsrichtung	links Portal
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe-Kipp, Schiebe-PA
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Oberfläche Schiene	eloxiert ⓘ
max. zul. Flügelgewicht ⓘ	220 kg
min. Flügelfalzbreite	1301 mm
max. Flügelfalzbreite	1650 mm
Inhalt	Gleitschere, Schließinitiator

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SET GLEITSCHERE PPSK.ALU 1650.LS 5104609

Legende

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.

Oberfläche Schiene**Eloxiert**

Das Eloxieren ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Aluminiumbauteilen, wo mittels Oxidation eine Schutzschicht auf dem Metall erzeugt wird.