


GETRIEBE GK.U.1450-1.D8,5


4980112



Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe ❶
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Dornmaß	8.5 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe ❶	550 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1200 mm
max. Flügelfalzhöhe	1450 mm
Anzahl Verschlusspunkte	2
Verschlusspunktausführung	Rundbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	38
Klemmung	nein
Automatenfähige Montage	nein
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

GETRIEBE GK.U.1450-1.D8,5

4980112



GETRIEBE GK.U.1450-1.D8,5 4980112

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

GETRIEBE GK.U.1450-1.D8,5 4980112

Legende

GETRIEBE GK.U.1450-1.D8,5 4980112

Bauteiltyp




GETRIEBE GK.U.1450-1.D8,5

4980112



GETRIEBE GK.U.1450-1.D8,5

4980112



Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.