


# SCHLIESSBL.WSK211 SL

## 2309247



| Spezifikation           |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Bauteiltyp              | Schließblech          |
| Fensterwerkstoff        | Kunststoff            |
| Nutmittenlage           | 13 mm                 |
| Falzluft                | 12 mm                 |
| Anschlagseite           | DIN links, DIN rechts |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp             |
| Anpressdruck            | Standard              |
| Schließblechtiefe       | 18 mm                 |
| Werkstoff Schließbleche | Zinkdruckguss         |
| Farbe                   | silber                |
| Oberfläche              | verzinkt              |
| Sicherheitseignung      | Basis                 |
| Anwendungsbereich       |                       |
| Befestigungsart         | Fensterbauschraube    |
| Anzahl Schraubenlöcher  | 1                     |
| Schraubachse 1          | 6 mm                  |
| Schraubachsenwinkel     | 90°                   |
| Einlaufschräge          | ja                    |
| Mit Auflauf             | nein                  |
| Mit Langloch            | nein                  |
| Mit Boden               | ja                    |
| Set/Garnitur            | nein                  |
| Verpackung              | Mehrweg               |

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# SCHLIESSBL.WSK211 SL

## 2309247

## Legende

---

### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

