

# STULPGETR.GASK.1325-1.LK.GR


## 5028468



| Spezifikation              |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Bauteiltyp                 | Stulpgetriebe                      |
| Ausführung Stulpgetriebe   | Stulp-Tastergetriebe               |
| Fensterwerkstoff           | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlagnut          | 16 mm Beschlagnut                  |
| Anschlagseite              | DIN links, DIN rechts              |
| Öffnungsart/Schaltfolge    | Dreh                               |
| Griffsitz                  | konstant                           |
| Griffhöhe ❶                | 550 mm                             |
| Abschließbar               | nein                               |
| min. Flügelfalzhöhe        | 1075 mm                            |
| max. Flügelfalzhöhe        | 1325 mm                            |
| Anzahl Verschlusspunkte    | 1                                  |
| Verschlusspunktausführung  | Schließblech ❶                     |
| Anzahl Schließbleche       | 1                                  |
| Vormontiertes Schließblech | SEF                                |
| Fenstertyp Sonderbauteile  | Stulp, zweitöffnender Flügel       |
| Stulpprofiltyp             | 16 mm Beschlagnut                  |
| Farbe                      | grau                               |
| Oberfläche                 | lackiert                           |
| Hubrichtung                | gleichläufig                       |
| Getriebehub                | 19                                 |
| Hebellänge                 | lang                               |
| Klemmung                   | ja                                 |
| Koppelbar                  | ja                                 |
| Getriebeausführung         | einteilig                          |
| Aushebesicherung           | nein                               |
| Verpackung                 | Mehrweg                            |

# STULPGETR.GASK.1325-1.LK.GR

## 5028468



### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# STULPGETR.GASK.1325-1.LK.GR

## 5028468

## Legende

---

**Griffhöhe**

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.

---

**Verschlusspunktausführung****Schließblech**

Das Schließblech ist das Gegenstück zum Verschlussbolzen und befindet sich auf Beschlagteilen, die im zweitöffnenden Stulpflügel montiert sind.

